

# NEWCo. Fix-VI

Fixador de Corante Direto.

## Campos de Aplicação:

- Utilizado como fixador a úmido de corantes diretos na fase de acabamento dos tingimentos.

## Características:

- Produto efetivo e muito eficaz.
- Produto age impedindo o sangramento do corante em lavagens posteriores, melhorando as propriedades de solidez.

## Parâmetros Físico-Químicos:

<b>Aspecto:</b>	Líquido límpido incolor a ligeiramente amarelo.
<b>Natureza Química:</b>	Composto a base de polímero acrílico catiônico.
<b>Caráter Iônico:</b>	Catiônico.
<b>Teor de Não Voláteis (%):</b>	7,0 - 9,0%
<b>pH (tal qual):</b>	4,0 - 6,0

## Aplicação:

### Quantidade de aplicação:

- Recomenda-se dosar de 1,0 a 3,0% de Fixador de acordo com a qtd de corante utilizado. Testes prévios são recomendados .
- Essa dosagem pode variar de acordo com a quantidade de corante utilizado -.

Informações de armazenagem, segurança e manuseio vide Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Obs.: Considerando a variedade de substratos e processos aplicativos, as informações ora prestadas com fidelidade, devem ser entendidas como instrumento orientativo, portanto não podemos nos responsabilizar por eventuais danos decorrentes de aplicações indevidas. Os dados contidos neste informativo técnico se baseiam nos atuais conhecimentos e nas atuais aplicações realizadas dos nossos produtos. Informações complementares poderão ser obtidas com o nosso departamento técnico. Rev. 18/10/2019.